

KENWOOD



ProTalk 245 TH-K30R

245 MHz FM Portable Radio



ใหม่ล่าสุดจาก KENWOOD รุ่น TH-K30R วิทยุสื่อสาร CB245 กำลังส่ง 5 วัตต์ เครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลังในทุกสัณฐานความเรียบหรูเต็มไปด้วยคุณสมบัติเพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมพกพาสะดวกด้วยขนาดเล็กน้ำหนักเบาขนาดกระชับมือสำหรับการใช้งานภายนอกและในสำนักงาน แบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออน ความจุสูงหน้าจอและปุ่มกดจะเรืองแสงสำหรับการใช้งานในเวลากลางคืนพร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์

80 ช่อง, สอดคล้องกับกฎระเบียบ CB TH-K30R

ได้ถูกออกแบบให้มีหน่วยความจำรองรับได้ถึง 200 ช่องซึ่งเป็นที่ยอมรับสำหรับการใช้งานตามมาตรฐานในประเทศไทย CB80 ช่อง CB ใช้ได้ (245.000-245.9875 MHz)

ขนาดกระทัดรัดและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้

ผู้ใช้จะได้ชื่นชมของรูปทรงขนาดที่กระทัดรัด บางเบา (น้ำหนัก 210g) และบาง (54 มม.) วิทยุนี้ยังผ่านการทดสอบมาตรฐานด้านกันฝุ่นและละอองน้ำด้วยมาตรฐาน IP54 และมาตรฐานความทนทานกองทัพสหรัฐ MIL-STD 810 C, D, E, F & G มาตรฐานสิ่งแวดล้อมสำหรับการใช้งานกลางแจ้งในสภาพอากาศที่เลวร้าย

เสียงดังชัดในทุกสถานการณ์

จากประสบการณ์เครื่องเสียงของ KENWOOD ได้ออกแบบระบบเสียง High Sound Pressure ให้เสียงดังชัดเจนขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องปรับ Volume ให้ดังขึ้นมากจนรบกวนคนรอบข้างมากนัก

สะดวกด้วยการเข้าฟังกัซันจากปุ่มหน้าเครื่องโดยตรง

ฟังก์ชันที่ใช้ประจำจะถูกตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าถึง 11 ฟังก์ชันจาก 12 ปุ่มที่มีอยู่และมีปุ่มเพิ่มเติมที่สามารถกำหนดฟังก์ชันพิเศษได้เองเพื่อความคล่องตัว โดยไม่ต้องเข้าเมนูตั้งค่าซับซ้อน และมีฟังก์ชัน KEYPAD LOCK ป้องกันความผิดพลาดกดปุ่มแบบไม่ตั้งใจ

INTERNAL VOX TH-K30R

สามารถใช้งานแบบแฮนด์ฟรีที่สะดวกสบายเมื่อใช้ประกอบกับ OPTIONS ชุดหูฟังภายใน VOX การใช้เสียงพูดก็ยังไม่ค้ดโน้มน้าวและยังสามารถปรับระดับความไวการรับได้ 10 ระดับ (Sensitivity) เพื่อให้เหมาะกับระดับเสียงรบกวนรอบข้างในสถานที่ต่างๆ

PC PROGRAMMABLE กับ MCP-7A

เพียงเชื่อมต่อ TH-K30R กับสาย PG-4Y ต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ซอฟต์แวร์ MCP-7A KENWOOD สามารถจัดการหลายสิบช่องหน่วยความจำและชื่อหน่วยความจำได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่สะดวกในการปรับเปลี่ยนหรือคัดลอกการตั้งค่า

BACKLIT LCD และ KEYPAD

จอ Backlit 13-Segment LCD ขนาดใหญ่ ดีมากสำหรับการเลือกชื่อหน่วยความจำหรือเปลี่ยนการตั้งค่า ปุ่มกดด้านหลังแสงยังอำนวยความสะดวกในการใช้งานในสถานที่ที่แสงน้อย

การเข้ารหัสช่องส่วนตัว (CTCSS/DCS)

CTCSS (ไทน์ต่อนื่อง Coded Squelch System) และ DCS (Digital Code Squelch) เข้ารหัส / ถอดรหัส, TH-K30R สามารถจัดการกับ 42 CTCSS ความถี่ย่อยโทนบวก 104 รหัส DCS

เสียงเตือน (BELL)

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้จะมีเสียงเตือนและกะพริบสัญญาณรั้งรั้งเพื่อแสดงสายเรียกเข้าและแสดงจำนวนครั้งและเวลาของ Missed Calls จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน

คุณสมบัติอื่น ๆ

- * Power On Message * Time-OutTimer * Priority Scan
- * Band Scan, Program Scan, MR Scan, CALL scan
- * Busy Channel Lockout * Key Lock Type Select
- * Battery Save * SMA Antenna Connector
- * Direct Keypad Frequency Entry
- * DTMF Autodial Memory (16-channel, up to 16 digits)
- * มีแถบแสดงความจุแบตเตอรี่ (แสดงขณะส่งเท่านั้น)



Options

■ SMC-32
Speaker Microphone



■ KNB-63L
Li-ion Batt (7.2V 1100mAh)



■ PG-4Y
Programing Interface Cable



■ EMC-3
Clip Microphone with Earphone



■ KNB-65L
Li-ion Batt (7.2V 1520mAh)



■ KBH-18
Belt Clip



■ HMC-3
Headset



■ KSC-35S
Rapid Charger



■ MCP-7A
Memory Control Program

■ KHS-21
Headset



■ BT-16
Battery Case (AAA
alkaline batteries x 6)



Contact an authorized Kenwood dealer for details and complete list of all accessories and options.

Specifications

TH-K30R

GENERAL

Frequency Range	245.0000 - 245.9875 MHz, CB 80 Channels (Simplex)
Number of Channels	200*
Channel Spacing	12.5 kHz
Operating Voltage	7.5V DC $\pm 20\%$
Battery Life (5-5-90 duty cycle, saver on)	
with KNB-63L (1130 mAh)	Approx. 10.5 hours
with KNB-65L (1520 mAh)	Approx. 14 hours
Operating Temperature Range	-20°C to +60°C
Frequency Stability	± 2.5 ppm (-20°C to +60°C)
Antenna Impedance	50 Ω
Dimensions (W x H x D), Projections Not Included	
Radio only	54 x 111.7 x 14.4 mm
with Battery	54 x 111.7 x 25.3 mm
Weight (net)	
Radio only	Approx. 138 g
with KNB-63L	Approx. 210 g

TH-K30R

RECEIVER

Sensitivity (12dB SINAD)	Less than or equal to -123 dBm
Selectivity	Greater than or equal to 50 dB
Intermodulation Distortion	Greater than or equal to 50 dB
Spurious Response	Greater than or equal to 50 dB
Audio Distortion	Less than 10 %
Audio Output	Greater than 400 mW / 8 Ω

TRANSMITTER

RF Power Output (High / Medium / Low)	5W/2W/1W
Spurious Response	Less than or equal to -70 dB (at less than 4 GHz)
FM Hum & Noise	Greater than or equal to 40 dB
Microphone Impedance	1.8 k Ω
Modulation Distortion	Less than 2.5 %

*Available channel selection: 80 CB channels (245.0000 - 245.9875 MHz)

Measurements made per TIA/EIA 603 and specifications shown are typical. All specifications should conform to Thai NBTC Spec requirements. Specifications are subject to change without notice, due to advancements in technology.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and other countries.

Applicable MIL-STD & IP*

Standard	MIL 810C Methods/Procedures	MIL 810D Methods/Procedures	MIL 810E Methods/Procedures	MIL 810F Methods/Procedures	MIL 810G Methods/Procedures
Low Pressure	500.1/Procedure I	500.2/Procedure I, II	500.3/Procedure I, II	500.4/Procedure I, II	500.5/Procedure I, II
High Temperature	501.1/Procedure I, II	501.2/Procedure I, II	501.3/Procedure I, II	501.4/Procedure I, II	501.5/Procedure I, II
Low Temperature	502.1/Procedure I	502.2/Procedure I, II	502.3/Procedure I, II	502.4/Procedure I, II	502.5/Procedure I, II
Temperature Shock	503.1/Procedure I	503.2/Procedure I	503.3/Procedure I	503.4/Procedure I, II	503.5/Procedure I
Solar Radiation	505.1/Procedure I	505.2/Procedure I	505.3/Procedure I	505.4/Procedure I	505.5/Procedure I
Rain	506.1/Procedure II	506.2/Procedure II	506.3/Procedure II	506.4/Procedure III	506.5/Procedure III
Humidity	507.1/Procedure I, II	507.2/Procedure II, III	507.3/Procedure II, III	507.4	507.5/Procedure II
Salt Fog	509.1/Procedure I	509.2/Procedure I	509.3/Procedure I	509.4	509.5
Dust	510.1/Procedure I	510.2/Procedure I	510.3/Procedure I	510.4/Procedure I, III	510.5/Procedure I
Vibration	514.2/Procedure VIII, X	514.3/Procedure I	514.4/Procedure I	514.5/Procedure I	514.6/Procedure I
Shock	516.2/Procedure I, II, V	516.3/Procedure I, IV	516.4/Procedure I, IV	516.5/Procedure I, IV	516.6/Procedure I, IV

International Protection Standard

Dust & Water Protection	IP54
-------------------------	------

*To meet MIL-810 and IP grade, the 2-pin connector has to be covered or connected on the radio; the locking bracket has to be attached to the optional audio accessories.

JVCKENWOOD Singapore Pte. Ltd.

1 Ang Mo Kio Street 63 Singapore 569110



ISO9001 Registered
JVCKENWOOD Corporation
CL791M-E-2

ผู้นำเข้าและศูนย์บริการ

บริษัท ออริสคอม จำกัด

65/13 ซอยรามอินทรา 14 แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

Tel: 0-2943-7677

Fax: 0-2943-8219